# 工程及醫療義務工作協會

會址: 九龍石硤尾村四十四座平台 207-212 室 電話: 2776 8569 傳真: 2788 1194 電郵: info@emv.org.hk

### 輕觸式拍掣系列

(電池版/變壓器版/超敏版/自動關閉版/連動版/藍芽版/分離版)

## **Light Touch Switch Series**

(Battery Version / Converter Version / Sensitive Version / Auto-off Version / Continuous Version / Blue tooth Version / Separate Version)

### 儀器簡介

一般拍掣都要使用者按壓開關裝置來啟動,當使用者的手指力量不足以按壓下拍掣時,就需使用其他身體部位去按下拍掣。本導電式輕觸式拍掣,原理類似現時智能手機上的輕觸式屏幕設計,利用人體的輕微導電特性作為開關裝置的媒介,使用者只需輕輕觸碰導電金屬平面即可開關裝置。本產品的好處是使用者幾乎完全不需要額外力量就可啟動開關。本產品備有多個不同版本可供選擇,歡迎聯絡本會職業治療師查詢。



### 安裝

電 池 版:只要安裝上電池,再與所需要控制開關的裝置連接即可。 變壓器版:只要把變壓器連接上,再與需要控制開關的裝置連接即可。 超 敏 版:感應器的敏感度被調高,但同時亦比較易出現誤判現象。

自動關閉版:即使使用者的手仍然放在感應器上,拍掣仍會由內置程式自動

關閉開關訊號。

連 動 版:當使用者的手仍然放在感應器上,拍掣仍會由內置程式不斷發出

開啟訊號,直到使用者的手離開 咸應器為止。

藍 芽 版:拍掣與所控制的裝置可以進行藍芽配對無線連接。

分離版:本產品有兩個部份。1.為感應板;2.為電能盒。只要把電能盒裝上

電池或接上火牛,然後把感應板連接到電能盒上,再把電能盒另

一端與所需控制開關的裝置連接好,最後開啟電能盒的電源開關即可。

#### 使用說明

- 1. 當正確地連接上拍掣時,每當使用者觸摸到感應板時都會發出"達"的一聲,顯示出成功開啟拍掣。
- 2. 如果治療師發現感應板的敏感度不理想,可以聯絡本會作出調節。

#### 注意事項:

- 1. 由於電阻及導電能力人人有所不同,所以本產品可能需要本會的工程人員 作出調校以達到最佳效果。
- 由於連接線的長度亦會對感應板的反應有所影響,故切勿自行更換有關之 連接線。